


DESCRIPTIF BATIPRO collection Trend

PRODUIT CERTIFIE NF – UPEC.A+		
		
Classement UPEC		U _{2s} P ₃ E _{2/3} C ₂
Efficacité acoustique	EN ISO 717/2	ΔLw 18 dB
Sonorité à la marche	NFS 31-074	Classe A
N° Certificat NF UPEC.A+	NF 189	345-002.1ter

Revêtement de sol en PVC vierge de type BATIPRO collection Trend de Itec[®] en lés de 2,3 et 4m de large qui bénéficie d'une sous couche armée d'un voile de verre et d'un support stabilisé en mousse PVC. Il bénéficie d'un classement de résistance au feu Cfl-S1. Sa couche d'usure de 0,35mm de PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance. Par ses 18dB de performance acoustique, il dispose de la marque NF UPEC A+ ainsi qu'une classe A de sonorité à la marche. Son épaisseur totale de 2,60mm, son poids total de 1.858 gr/m² et son poinçonnement rémanent de 0,16mm lui confère un classement U_{2s}P₃E_{2/3}C₂ ainsi qu'un classement Européen 23-31 et répond aux exigences de la norme NF EN 651.

Référence du Produit:	BATIPRO collection Trend
Classement UPEC / Européen:	U _{2s} P ₃ E _{2/3} C ₂ / 23 – 31
Largeur:	Lé en 2 - 3 - 4m
Epaisseur Totale:	2,60 mm
Couche d'Usure:	0,35 mm
Poinçonnement rémanent:	0,16 mm
Efficacité Acoustique:	18 dB
Traitement de Surface:	HyperGuard+
Poids:	1.858 g/m ²
Réaction au feu :	Cfl-S1
Groupe d'Abrasion:	T

Itec[®]
Nijverheidslaan 29
8580 Avelgem - Belgium

T +32 [0]56 65 32 11
F +32 [0]56 65 32 10
E info@itecfloors.com

BTW BE 0866.682.231

www.itecfloors.com